

Технічне завдання до макетів

1. Щит що стоїть окремо

Загальні вимоги:

- формат TIF;
- роздільна здатність для друку – 75 dpi;
- розмір макета – 3000x6000 мм, робоче поле – 2800x5800 мм (фон робити навиліт);
- колірна модель – CMYK;
- шари зведені до одного;
- відсутність альфа-каналів;
- стиснення LZW (зменшує розмір файлу без втрати якості);
- перев'ю у форматі JPEG чи PNG до 1 Мб.

Розмір шрифту: висота літер, що друкується, не менше 2 см.

Колір:

- CMYK, 8 біт/канал;
- мінімальна барвистість 15%, максимальна – 300%;
- колірний профіль не вбудовувати;
- насичено чорний C-60 M-60 Y-60 K-100;
- сірий C-0 M-0 Y-0 K-100

Папір: Blue Back від 115 г/кв.м.

2. Скролл

Загальні вимоги:

- формат TIF;
- роздільна здатність для друку – 75 dpi;
- розмір макету – 3150x2300 мм,
- колірна модель – CMYK;
- шари зведені до одного;
- відсутність альфа-каналів;
- стиснення LZW (зменшує розмір файлу без втрати якості);
- перев'ю у форматі JPEG чи PNG до 1 Мб.

Розмір шрифту: висота літер не менше ніж 2 см.

Колір:

- CMYK, 8 біт/канал;
- мінімальна барвистість 15%, максимальна – 300%;
- колірний профіль не вбудовувати;
- насичено чорний C-60 M-60 Y-60 K-100;
- сірий C-0 M-0 Y-0 K-100

Папір: Polutan від 150 г/кв.м, розмір видимої частини – 3,10 x 2,24

3. Лайтпостер

Загальні вимоги:

- формат TIF;
- роздільна здатність для друку – 75 dpi;
- розмір макета – 1200x1800 мм, робоче поле – 1100x1700 мм (фон робити навиліт);
- колірна модель – CMYK;
- шари зведені до одного;
- відсутність альфа-каналів;
- стиснення LZW (зменшує розмір файлу без втрати якості);
- перев'ю у форматі JPEG чи PNG до 1 Мб.

Розмір шрифту: висота літер не менше ніж 2 см.

Колір:

- СМΥК, 8 біт/канал;
- мінімальна барвистість 15%, максимальна – 300%;
- колірний профіль не вбудовувати;
- насичено чорний С-60 М-60 Υ-60 К-100;
- сірий С-0 М-0 Υ-0 К-100.

Папір: BackLit від 150 г/кв.м.

4. Метролайт

Плакат, розмір 0,42 x 0,585

UF друк,

Плівка Pet-BackLit

5. Монітори у вагонах Київського метрополітену

- формат файлів – mp4, ts, mkv;
- кодек – H.264, H.265;
- частота кадрів – 25 або 30 кадрів в секунду. Non-interlaced;
- роздільна здатність – 1920x1080;
- бітрейт не повинен перевищувати 5 Mb/s;
- під час підготовки контенту враховувати наявність непрозорої горизонтальної службової стрічки зверху екрана шириною 1920 пікселів та висотою 90 пікселів.
- текст та важливі елементи рекомендуємо робити більшими, оскільки відстань до екрану від глядачів коливається від 1 до 6 метрів;
- тривалість 10 с. має бути кратною 5